

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	BZ 300/PTN	
Forza massima di stampa Max. stamping force Force max. de timbrage	kg	740
Piano porta-clichè max Max. clichè holding plate Plateau porte-clichè max.	mm	600 x 100 mm up to 300 x 350mm
Tensione di alimentazione Voltage Tension d'alimentation	V	3x400+T
Potenza massima assorbita dalla linea di alimentazione Max. power absorbed by the supply line Puissance max. absorbée par le feeder	kW	1,1
Pressione aria di alimentazione Feed air pressure Pression de l'air d'alimentation	bar	6
Consumo aria alla massima produzione Air consumption at the max. output Consommation d'air à la max. production	NL/min	150
Produzione:battute orarie approssimative Output: strokes p/hour about Production: frappes environs à l'heure	N.	500
Dimensioni di ingombro macchina Overall size of the machine Dimensions d'encombrement de la machine	mm	1650 x 1250 x 2210h
Peso netto circa Approx. net weight Poids net approximatif	kg	500

MACCHINA TIMBRATRICE PER TERMOTRASFERIBILI E NASTRI PASTELLO

Il modello **BZ 300/PTN** è adatto all'applicazione di termotrasferibili in bobina e alla stampa con nastro pastello su materiali sintetici, pelli, tessuti carta. Può essere dotato inoltre di un dispositivo per l'applicazione di transfers su particolari rigidi sagomati.

Il piano di lavoro è fisso, con controllo avanzamento nastro a mezzo fotocellula e/o regolazione elettronica. Temperatura clichè regolabile tramite termoregolatori elettronici fino ad un massimo di 400°C.

PRINTING MACHINE FOR HEAT TRANSFER AND PASTEL TAPES

The machine type **BZ 300/PTN** is suitable for attaching of heat transfers in reel-form and for printing with pastel tapes on imitation leather, leathers, fabrics and paper. It can be moreover equipped of a gear for attaching transfers on rigid shaped parts.

The working plane is fixed, with the feed control of the tape made by a photocell or by electronic regulation device. The temperature of clichè is adjustable by electronic thermoregulators devices up to 400°C.

MACHINE A' TIMBRER UTILISANT DES CARACTERES A' TRANSFERT THERMIQUE OU DES RUBANS AU PASTEL.

La machine type **BZ 300/PTN** applique des transfert thermiques en bobines, ou peut timbrer avec des rubans au pastel sur similcuir, cuir, tissu, ou papier. Elle a en outre un dispositif pour l'application de transfer sur pièces rigides façonnées.

Le surface de travail est fixe, avec l'avancement du ruban est contrôlé par cellule photo et se règle électroniquement.

La température du clichè est réglée par l'intermédiaire d'un thermostat électronique et atteint un maximum de 400°C.

Le caratteristiche sia estetiche che tecniche qui descritte non sono impegnative. La ns. ditta si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso per migliorarne il funzionamento.

The above-mentioned aesthetic and technical features are not binding. Our company reserves itself the right to introduce, without notice, any changes in order to improve the working of the machine.

Les caractéristiques esthétiques et techniques ci-dessus indiquées ne sont pas engageant. Notre société se réserve le droit d'apporter, sans préavis, n'importe quelle modification pour améliorer le fonctionnement de la machine.